

Tremco illbruck lijmenassortiment - lijmwijzer

Te verlijmen materiaal	GELIJKE ONDERGRONDEN				HOUT, SPAAN- & VEZELPLAAT				STEEN, BETON & CEMENT				METAAL, ROESTVAST STAAL & ALUMINIUM			
	voorkeur				voorkeur				voorkeur				voorkeur			
Acrylglas (perspex)	17	18	23	24	22	23	24	25	24	25	24	25	24	25		
Aluminium	24	25	11	24	25	11	24	25	11	24	25	24	25			
Aluminium poedercoat	24	25	11	24	25	11	24	25	11	24	25	24	25			
Aluminiumfolie	25	32	15	30	32	30	32	24	25	15	24	25				
Baksteen	12	12	24	25	12	24	25	12	24	25	24	25				
Beton	6	7	8	11	6	7	8	11	6	7	8	11	6	8	10	
Betonplex	6	7	8	15	6	8	21	21	11	24	26	21	24	26		
Bitumen (dakbedekking)	28	31	28	31	10	10	28	31	28	31	28	31				
Board (zacht/hard)	1	3	7	8	20	21	7	8	11	21	24	25				
EPDM Rubber	25	30	25	30	30	30		25		25						
Fineer	14	15	7	14	15	6	8	9				n.v.t.				
Gipsplaten	4	7	8	21	4	7	8	21	4	8	21	11	21	24	26	
Glas	24	24	25	26	24	25	26	24	25	26	24	25	26			
Hout (vezelplaten)	3	4	7	4	7	3	4	11	21	21	24	25				
HPL (Trespa Meteon, KiKern, Abet)	27	27	27		27		27		27							
Keramische tegels	20	24	25	9	24	25	9	24	25	20	24	25	26	27		
Kunststof bekledingplaat (Formica)	13	14	16	7	9	13	14	11	24	25	26	24	25	26	27	
Kurk	13	14	20	21	21	24	25	32	21	22	25	32				
Marmar	8	26	8	24	25	26	24	25	26	24	25	26	27			
Metaal	27	9	21	24	25	9	21	24	25	11	24	25				
MDF	3	4	6	11	24	25	11	21	24	26	11	24	26			
Natuursteen/Graniet	8	26	8	24	25	26	24	25	26	25	26	27				
PE folie	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33						
PVC slabbe folie	29	32	29	32	29	32	29	32	29	32						
Plexiglas	17	18	19	24	25	26	25	26	25	26						
Polyester	8	24	25	8	24	25	26	8	24	25	8	24	25			
Polystyreen plaat (EPS, XPS)	4	5	7	20	4	5	7	20	4	5	7	20	4	5	7	
Polyurethaan plaat met aluminium gecacheerd	mechanisch				4	5	4	5	4	5	24	25				
Polyurethaan plaat bitumineus gecacheerd	28	31	10	28	31	10	28	31	10	28	31	28	31			
Polyurethaan plaat met glasvlies gecacheerd	28	31	10	28	31	10	28	31	10	28	31	29	32			
Spiegel	22	23	24	25	22	23	24	25	22	23	24	25	22	23	24	25
PVC-hard	30	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25			
Spaanplaten	3	4	7	4	7	9	3	5	21	24	25	21	24	25		
Triplex, Multiplex	3	4	7	4	7	9	3	5	21	24	25	21	24	25		
Underlayment	11	24	25	11	24	25	11	24	25	11	24	25				

- 1 WD11 Houtlijm D2
- 2 WD12 Houtlijm Rapid D2
- 3 WD13 Houtlijm D3/D4
- 4 PU08 Pistoollijm D4
- 5 PU10 BGI Lijmschuim
- 6 PU11 Rapid Constructielijm
- 7 PU12 Bruislijm
- 8 PU13 Ultra Constructielijm
- 9 PU14 Multi Constructielijm
- 10 PU15 Daklijm
- 11 PU50 Lijmkit

- 12 PU700 Steenlijm
- 13 CT11 Contactlijm
- 14 CT12 Contactlijm gel
- 15 CT13 Contactspraylijm
- 16 CT20 Contactlijm
- 17 CY11 Secondenlijm
- 18 CY12 Secondenlijm gel
- 19 CY13 Secondenlijm express
- 20 MT11 Eco Montagekit
- 21 MT13 Extra Montagekit
- 22 SP30 Lijmkit transparant

- 23 MS40 Lijmkit
- 24 SP50 Structural adhesive
- 25 MS55 Lijmkit
- 26 HT55 High Tacking
- 27 PT50 Paneltack Systeem
- 28 OT11 Bitumenlijmkit
- 29 OT12 PVC Lijm
- 30 OT15 EPDM folielijm
- 31 Shell Wet Seal & Fix
- 32 Hecht pasta
- 33 Butylband

DISCLAIMER

De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aanbevelingen zijn gedaan op basis van toetsing in de praktijk en ervaring. Aansprakelijkheid op grond van lijmkeuze in deze lijmwijzer kan niet worden aanvaard. Een hechtproef vooraf wordt aanbevolen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de receptuur aan te brengen.

Voor evt. voorbehandeling en verwerking raadpleeg te allen tijde het productblad en verwerkingsvoorschrift te verkrijgen via de website www.tremco-illbruck.nl

a brand of



Tremco illbruck lijmwijzer tabel

Nr.	PVAC Houtlijmen	Unieke eigenschappen	Verpakking
1	WD11 Houtlijm D2	vochtbestendig, sneldrogend, grote hechtkracht, transparant na droging, geschikt voor alle binnentoepassingen	750gr, 5kg , 25kg
2	WD12 Houtlijm Rapid D2	vochtbestendig, sneldrogend, grote hechtkracht, transparant na droging, geschikt voor alle binnentoepassingen	750gr, 5kg , 25kg
3	WD13 Houtlijm D3/D4	snel drogend, grote verbindingsterkte, transparant na drogen, binnen en buiten toepasbaar, met verharder D4 waterbestendig	750gr, 5kg , 25kg
Nr.	PU Constructielijmen	Unieke eigenschappen	Verpakking
4	PU08 Pistoollijm D4	snelle verwerking, sterke verbinding, zuinig in gebruik, perfecte hechting op zeer veel materialen, bestand tegen weersinvloeden en veroudering	700ml bus
5	PU10 BGI Lijmschuim	bestand tegen verrotting, hitte, water en veel chemische stoffen, benodigde hoeveelheid lijmschuim is minder dan traditionele mortels en pleisters	700ml bus
6	PU11 Rapid Constructielijm	hoge verbindingsterkte, zet uit bij uitharding, binnen en buiten toepasbaar, bestand tegen hoge temperaturen, verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen	310ml koker
7	PU12 Bruislijm	vloeibaar, beperkt vullend vermogen, binnen en buiten toepasbaar, geschikt voor droog en licht vochtig hout, bij lage temperaturen te verwerken	750gr pot
8	PU13 Ultra Constructielijm	hoge verbindingsterkte en vullend vermogen, binnen en buiten toepasbaar, overschilderbaar bestand tegen hoge temperaturen, verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen	310ml koker
9	PU14 Multi Constructielijm	hoog vullend vermogen, toepasbaar op oneffen ondergronden, minimale opschuiming, loopt niet af bij verticale toepassingen, makkelijk schuurbaar, overschilderbaar	310ml koker
10	PU15 Daklijm	zeer hoge kleefkracht, licht opschuimend, bestand tegen oplosmiddelen, bestand tegen hoge windbelastingen	310ml koker
11	PU50 Lijmkit	Chemische bestendigheid tegen water, zout water, kalkwater, verdunde zuren, alkalische logen en verdunde basen, weer- en verouderingbestendig, verfverdraagzaam, hoge E-modulus	310ml koker
12	PU700 Steenlijm	sterke verbinding, perfecte hechting, onder lage temperaturen toepasbaar, direct te gebruiken, niet mixen: geen water en elektriciteit noodzakelijk, tijdbesparend	700ml bus
Nr.	Contactlijmen	Unieke eigenschappen	Verpakking
13	CT11 Contactlijm	snel drogend, vochtbestendig, grote hechtkracht	750ml, 5 liter
14	CT12 Contactlijm gel	snel drogend, vochtbestendig, grote hechtkracht, tixotroop	750 ml, 5 liter
15	CT13 Contactspraylijm	snel drogend, vochtbestendig, grote hechtkracht, spraybaar	25 liter
16	CT20 Contactlijm	instelbare spuitmond, licht schuimend, economisch, snelle hechting, geschikt voor praktisch elke ondergrond	500ml
Nr.	Secondelijmen	Unieke eigenschappen	Verpakking
17	CY11 Secondenlijm	goede mechanische, thermische en chemicaliënbestendigheid, goede hechting op niet-poreuze materialen, snelle uitharding op EPDM, verouderingsbestendigheid op elastomeren	20gr flacon
18	CY12 Secondenlijm gel	goede mechanische, thermische en chemicaliënbestendigheid, goede hechting op niet-poreuze materialen, druipt niet, kan verticaal worden aangebracht	20gr flacon
19	CY13 Secondenlijm express	licht schuimend, economisch, snelle hechting, geschikt voor praktisch elke ondergrond	20gr flacon
Nr.	Montagekitten	Unieke eigenschappen	Verpakking
20	MT11 Eco Montagekit	oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos, duurzaam elastisch, zeer goed verwerkbaar (trekt geen draden) goed toepasbaar op verticale vlakken	310ml koker
21	MT13 Extra Montagekit	trekt geen draden en is watervast, snelle en hoge verbindingsterkte, vullend vermogen en blijvend elastisch, binnen en buiten toepasbaar	310ml koker
Nr.	Lijmkitten	Unieke eigenschappen	Verpakking
22	SP30 Lijmkit Kristalhelder	hardt uit na contact met vochtigheid in de lucht tot een flexibele afdichting, zakt niet uit, is gemakkelijk te verwerken, blijft kristalhelder	290ml koker
23	MS40 Lijmkit	goede hechting op meest voorkomende bouwmaterialen, oplosmiddel en isocyanatvrij, reukarm en duurzaam elastisch, verdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven	290ml koker
24	SP50 Structural adhesive	uitstekende hechting op meest voorkomende bouwmaterialen, chemisch neutraal, geurloos en oplosmiddelvrij, na polymerisatie duurzaam elastisch, verdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven	290ml koker
25	MS55 Lijmkit	goede hechting op de meeste bouwmaterialen, chemisch neutraal, geurloos en oplosmiddelvrij na de polymerisatie duurzaam elastisch, verdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven	290ml koker
26	HT55 High Tacking	uitstekende hechting op meest voorkomende bouwmaterialen, chemisch neutraal, geurloos en oplosmiddelvrij, na polymerisatie duurzaam elastisch, verdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven	290ml koker
Nr.	Specials	Unieke eigenschappen	Verpakking
27	PT50 Paneltack Systeem	bijzonder goede hechting en sterkte, kan de belastingen en vervormingen goed opnemen, oplosmiddel-vrij, reukarm en duurzaam elastisch, verdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven. Dit systeem bestaat verder uit: PT 50 primer, PT50 reiniger en PT50 dubbelzijdig zelfklevend tape	290ml koker
Nr.	Specials	Unieke eigenschappen	Verpakking
28	OT11 Bitumenlijmkit	tixotroop, niet toxisch, hoog isolerend vermogen, bescherming tegen roest en vocht	290ml koker
29	OT12 PVC Lijm	goede temperatuurbestendigheid, uitstekende UV-stabiliteit, vergeelt niet	200gr tube
30	OT15 EPDM folielijm	zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid, uitstekende verlijming op beton, pleister, staal- en	600ml worst
31	Shell Wet Seal & Fix	Direct verwerkbaar (zonder te verwarmen), tixotroop, niet toxisch, hecht op de meest voorkomende, ook natte ondergronden, hoog isolerend vermogen, bescherming tegen roest en vocht	310ml, 1,4ltr, 2,8ltr, 5ltr en 15ltr
32	Hechtpasta	Verwerkbaar op licht vochtige ondergronden, egalisering van grotere oneffenheden, verbetering van de hechting op kritische ondergronden	310m koker 600ml worst
33	Butylband	Grote kleefkracht op de meeste ondergronden, verdraagbaar met de meest gebruikelijke folies	10, 15 en 20x1,5mm